



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- 1.1. **OSKAR MOSTRA DE CULOARE** este o mostra de culoare pentru vopsele de zugravit.
1.2. **OSKAR MOSTRA DE CULOARE** este destinata clientilor care doresc sa vizualizeze tonul de culoare al produsului colorat pe care intentioneaza sa-l utilizeze;

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate	1,55 ± 0,05
Continut de substanta nevolatila	65 ± 2
Aspect pelicula	

3. UTILIZARE

Pe peretii pregatiti pentru vopsitorie.

4. APLICARE

- 4.1. Agitati bine tubul.
- 4.2. Desurubati capacul cu burete si indepartati sigiliul din aluminiu.
- 4.3. Reatasati capacul cu burete si apasati usor pe tub pentru a elibera vopseaua.
- 4.4. Tinand tubul perpendicular pe suprafata aplicati si uniformizati vopseaua.

5. AMBALARE

Recipienti de 40 ml din material plastic, inchisi etans, etichetati corespunzator.

6. DEPOZITARE

La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5° C si +30°C.

7 TERMENUL DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.
Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/c:30(2010)
COV Produs,max g/l: 30 produs in stare gata de utilizare.