



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Vopsea cu efect cretat tip chalky finish pentru EXTERIOR/INTERIOR;
- ❖ Email acrilic, cu finisaj mat catifelat, destinat proiectelor de decorare creativa: obiectele vechi capata un aspect modern, iar cele noi capata un aspect uzat, vintage, foarte la moda. Ideal pentru lemn si metal.
- ❖ Disponibil in 11 nuanțe: charcoal pure white, dolphin grey, english manor, moroccan turquoise, budapest pink, russian vanilla, greek blue, dirty liliac, cream, cloudy white si un lac transparent: matte varnish.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ Efect cretat/chalky finish
- ❖ Miros redus

3. MOD DE APLICARE

Pregatirea suprafetei:

1. **Suprafetele metalice:** se curata de rugina/vopsea decojita prin periere, slefuire sau sablare si se degreseaza cu diluant PPG.

2. **Suprafetele din lemn nou:** se slefuiesc, se curata de praf si se grunduiesc cu OSKAR Grund pentru Lemn.

Aplicare:

1. Înainte de utilizare, agitați bine tubul de spray (cca 3 min) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea în afara obiectului și terminați-o tot în afara acestuia.

2. Sprayati cu viteză constantă, ținând tubul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Pentru o acoperire completă și omogenă, aplicati vopseaua in straturi subtiri, cat mai uniform, astfel incat zonele aplicate sa se intersecteze/suprapuna in proportie de aprox. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele, întâi orizontal, apoi vertical.

3. Agitați tubul după aplicarea fiecărui strat.

4. La final, pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați tubul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

5. Pentru a obtine aspectul uzat perfect, cand suprafata e uscata, slefuiti unele zone aplicate utilizand un smirghel.

6. Pentru suprafetele mici, utilizati duza alba (de la o distanta de 10 cm) care este deja atasata tubului. Pentru suprafetele mari, utilizati duza neagra (de la o distanta de 15 cm) pe care o gasiti atasata de capac.

7. Pentru a asigura extra protectie, la final, aplicati un strat de lac transparent OSKAR Chalk&Vintage Effect Lac Transparent.

4. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

❖ 4m²/400ml. Consumul variaza in functie de culoarea utilizata, natura suportului, rugozitatea si gradul de absorbabilitate al acestuia.

5. TIMP DE USCARE

❖ 5-10 minute uscare rapida la atingere (timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului si de grosimea stratului aplicat).

6. AMBALAREA

❖ Recipienti din metal de 400 ml, inchisi etans, etichetati corespunzator.

7. DEPOZITARE

❖ La temperaturi cuprinse între 5°-35°C, ferit de razele directe ale soarelui, radiatii si electricitate in recipiente bine inchise.

8 TERMENUL DE VALABILITATE

❖ Recipientele nedeschise sunt valabile pana la data inscrisa pe ambalaj.

9. ELIMINAREA DESEURILOR

❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.